

■汎用スピニングリール仕様一覧

用途	カタログページ	モデル名	S A-RB(A-RB)数/総ベアリング数	マイクロモジュールギア	サイレントドライブ	X-SHIP	防水構造(搭載箇所)	ラインローラー 特殊防水BB	ボディ材質	ローター材質	ドライブギアタイプ(材質)	ピニオンギア材質	ハンドル材質	ハンドル取付タイプ	ワンピースベール(材質)	スプールリング材質/表面処理	ドラグノブ材質	ラインローラー表面処理	リジッドサポートドラグ	ウォーターブルーフドラグ	ウォームシャフトオシユレーション	ストローク	
汎用	009	ステラ	11/12、13/14(注1)	● (マイクロモジュールギアII)	●	●	Xプロテクト (ラインローラー/ボディ)	●	Mg	Mg/AL(注5)	HAGANE+特殊表面処理 (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	チタン/チタンコート	金属	DLC	●	●	●	ロング	
	010	NEW ヴァンキッシュ	10/11、12/13(注1)	● (マイクロモジュールギアII)	●	●	Xプロテクト (ラインローラー/ボディ)	●	Mg	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	CI4+(注8)	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/高耐久硬質コート	樹脂	メッキ	●	●	●	ロング	
	010	ツインパワーXD	9/9	-	-	●	Xプロテクト (ラインローラー/ボディ)	●	AL	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	ステンレス/チタンコート	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	011	ツインパワー	9/9	-	-	●	コアプロテクト (ラインローラー/ボディ)	-	AL	CI4+/高強度樹脂(注6)	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	ステンレス/チタンコート	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	011	サステイン	8/8	-	-	●	Xプロテクト (ラインローラー/ボディ)	●	AL	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	ステンレス/チタンコート	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	011	ストラディックCI4+	6/6	-	-	●	コアプロテクト (ラインローラー/ボディ)	-	CI4+	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	ノーマル	
	012	ストラディック	6/6	-	-	●	コアプロテクト (ラインローラー/ボディ)	-	AL	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	ノーマル	
	012	アルテグラ	5/5	-	-	●	コアプロテクト (ラインローラー/ボディ)	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	ノーマル	
	012	ナスキー	0/4、0/3(注2)	-	-	● (注3)	コアプロテクト (ボディ)	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	-	-	ノーマル
	013	サハラ	0/4、0/3(注2)	-	-	● (注3)	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	-	ノーマル
	013	セドナ	0/3	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)(注3)	超高強度真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	-	ノーマル
	014	ネクサーブ	0/3	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	亜鉛ダイキャスト	真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	-	ノーマル
	014	アリビオ	0/1	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	亜鉛ダイキャスト	真鍮	Zn(亜鉛)	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	-	ノーマル
	シーバス	018	エクスセンス	11/11	●	-	●	Xプロテクト (ラインローラー/ボディ)	●	Mg	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/高耐久硬質コート	樹脂	DLC	●	●	●	ノーマル
018		エクスセンスCI4+	9/9	-	-	●	Xプロテクト (ラインローラー/ボディ)	●	CI4+	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
019		エクスセンスBB	5/5	-	-	●	-	-	高強度樹脂	CI4+	亜鉛ダイキャスト	真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	ノーマル	
エギ	021	セフィアCI4+	9/9	-	-	●	コアプロテクト (ラインローラー/ボディ)	-	CI4+	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	CI4+	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	021	セフィアSS	7/7	-	-	●	-	-	高強度樹脂	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	021	NEW セフィアBB	5/5	-	-	●	コアプロテクト (ラインローラー/ボディ)	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	ノーマル	
アジメバル	020	ソアレCI4+	9/9、8/8(注2)	-	-	● (注3)	コアプロテクト (ラインローラー/ボディ)(注3)	-	CI4+	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	CI4+	ネジ込式	● (チタン/ステンレス)(注7)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	● (注3)	ノーマル	
	020	NEW ソアレBB	5/5、4/4(注2)	-	-	● (注3)	コアプロテクト (ラインローラー/ボディ)(注3)	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	● (注3)	ノーマル	
トラウト	022	ヴァンキッシュFWチューン	12/12	●	-	●	コアプロテクト (ラインローラー)	-	Mg	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	CI4+	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/高耐久硬質コート	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	022	NEW カーディフCI4+	9/9	-	-	●	Xプロテクト(注4)/コアプロテクト (ラインローラー/ボディ)	●	CI4+	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
バス	022	コンプレックスCI4+	9/9	-	-	●	コアプロテクト (ラインローラー/ボディ)	-	CI4+	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	CI4+	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
ショアキャストイング	020	AR-C エアロBB	5/5	-	-	●	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	亜鉛ダイキャスト	真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	ノーマル	
アオリ (ヤエン)	026	アオリスタCI4	7/7	-	-	-	-	-	CI4	CI4	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	-	●	ノーマル	
	026	アオリスタBB	3/3	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	亜鉛ダイキャスト	真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	ノーマル	

注1：ダブルハンドルモデルのみ 注2：500サイズのみ 注3：500サイズのみ非搭載 注4：C3000サイズのみ搭載

注5：1000SSSPG、1000SSSDH、C2000S、C2000SHG、C2500SHG、C2500SXGはMg

注6：1000PGS、C2000S、C2000HGSはCI4+ 注7：500サイズのみステンレス 注8：C5000XGはアルミ