

■レバーブレーキタイプリール仕様一覧

用途	カタログページ	モデル名	S A-RB	S A-RB(A-RB)数 /総ベアリング数	X-SHIP	防水構造(搭載箇所)	ボディ材質	ローター材質	ドライブギアタイプ(材質)	ピニオンギア材質	ハンドル取付タイプ	ワンピースペール(材質)	スプールリング材質/表面処理	ブレーキレバー材質	ブレーキタイプ	バリアフィニッシュ	ゼロフケテンションレバー
磯上物、 尾長グレ、 口太グレ、 クロダイ、 ルアーなど	023	BB-X テクニウム SUTブレーキタイプ	●	16/16	●	コアプロテクト(ラインローラー) シール防水(ボディ)	Mg	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ワンタッチ	● (チタン)	ステンレス/チタンコート	AL	SUT	●	-
	023	BB-X テクニウム ノーマルブレーキタイプ	●	13/13	●	コアプロテクト(ラインローラー) シール防水(ボディ)	Mg	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (チタン)	ステンレス/チタンコート	AL	-	●	-
	024	BB-X ハイパーフォース SUTブレーキタイプ	●	11/11	●	Xプロテクト (ラインローラー/ボディ)	Mg	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ワンタッチ	● (チタン)	ステンレス/チタンコート	AL	SUT	-	-
	024	BB-X ハイパーフォース ノーマルブレーキタイプ	●	8/8	●	Xプロテクト (ラインローラー/ボディ)	Mg	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (チタン)	ステンレス/チタンコート	AL	-	-	-
	024	BB-X ハイパーフォース コンパクトモデル	●	8/8	●	-	CI4+	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	ステンレス/チタンコート	AL	-	●	●
	023	NEW BB-X レマール	●	10/10(注1)	●	Xプロテクト (ラインローラー)	AL	AL(6000D、8000D) CI4+(5000D)	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	ステンレス/SWバリアコート	AL	ハイパーWブレーキ	-	●
	025	BB-X リンカイSP	●	8/8	●	-	CI4+	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	ステンレス/チタンコート	AL	-	●	●
	025	BB-X デスピナ	●	6/6	●	コアプロテクト(ラインローラー) シール防水(ボディ)	AL	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	高強度真鍮(XG) 超高強度真鍮(HG、TYPE-G)	ネジ込式	● (ステンレス)	ステンレス/チタンコート	AL	-	-	●
	025	BB-X ラリッサ	●	5/5	●	コアプロテクト(ラインローラー) シール防水(ボディ)	AL	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	高強度真鍮(XG) 超高強度真鍮(HG)	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	高強度樹脂	-	-	-
	019	エクスセンスLB C3000MPG、C3000MXG	●	13/13	●	コアプロテクト(ラインローラー) シール防水(ボディ)	Mg	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/高耐久硬質コート	AL	EXS	-	-
019	エクスセンスLB C2000MDH	●	10/10	●	-	CI4+	CI4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	ステンレス/チタンコート	AL	-	●	●	

注1：#5000は9/9