

■投げリール仕様一覧

用途	モデル名	S A-RB	総ベアリング数	X-SHIP	Gフリーボディ	パラレルボディ	防水構造(搭載箇所)	ボディ材質	ローター材質	ドライブギアタイプ(材質)	ピニオンギア材質	ハンドル取付けタイプ	ワンピースベール(材質)	ドラグタイプ	替えスプール
投げ	フリーゲン35/SD35	●	8	●	●	●	Xプロテクト (ラインローラー)	AL	Cl4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	●(注1) (ハイスピードドラグ)	-
	サーフリーダーCl4+35/SD35	●	5	●	●	●	Xプロテクト (ラインローラー)	Cl4+	Cl4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	●(注1) (ハイスピードドラグ)	-
	サーフリーダーCl4+30	●	5	●	●	●	Xプロテクト (ラインローラー)	Cl4+	Cl4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	-	-
	SAスピンジョイ35/SD35	●	4	●	●	●	-	高強度樹脂	高強度樹脂	垂鉛ダイキャスト	真鍮	キャップ固定式	-	● (注1)	●
	SAスピンジョイ30/SD30	●	4	●	●	●	-	高強度樹脂	高強度樹脂	垂鉛ダイキャスト	真鍮	キャップ固定式	-	● (注1)	●
	アクティブサーフ	-	3	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	垂鉛ダイキャスト	真鍮	キャップ固定式	-	-	-
ツインドラグ	PAスピンパワー	●	7	●	●	●	-	AL	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	● (ツインドラグ)	●
	PAプロサーフ	●	5	●	●	●	-	AL	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	キャップ固定式	-	● (ツインドラグ)	●
磯カゴ ブッコミ	ブルズアイ9100/9120	●	5	●	●	●	-	AL	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	●	-
	ブルズアイ5050/5080	●	5	●	●	●	-	Cl4+	Cl4+	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	●	-
	アクティブキャスト	-	4	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	垂鉛ダイキャスト	真鍮	キャップ固定式	-	●	-

注1：SDモデルのみ