

## ■ソルトウォーターリール仕様一覧

用途	モデル名	S A-RB	総ベアリング数	X-SHIP	インフィニティドライブ	サイレントドライブ	ボディ防水	ボディ材質	ローター材質	ドライブギアタイプ(材質)	ピニオンギア材質	ハンドル取付タイプ	ハンドルノブ	ワンピースベール	DLCラインローラー	スプールリング材質/表面処理	リジッドサポートドラッグ	ドラッグシステム	ヒートシンクドラッグ	耐熱ドラッグノブ	ウォームシャフト オシユレーション
ソルト ウォーター ゲーム	ステラSW	●	13、12(注1)	●	●	●	Xシールド Xプロテクト	AL	AL	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	Xリジッド ネジ込式	アルミラウンド(注6)	●	●	ステンレス/バリアコート	●	Xタブドラッグ(注8)	● (注9)	● (SWメタルノブ)	●
	<b>NEW</b> ツインパワーSW	●	10、9(注2)	●	●	●	Xシールド Xプロテクト	AL	AL	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	C14+ラウンド	●	-	ステンレス/チタンコート	●	Xタブドラッグ(注8)	● (注10)	● (注8)	●
	<b>NEW</b> ストラディックSW	●	6	●	●	●	Xシールド Xプロテクト(注8)	AL	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	C14+ラウンド	●	-	アルミ/アルマイト	-	カーボンクロスワッシャ	-	-	● (注11)
	スフェロスSW	●	4、3(注3)	●	-	-	Xシールド Xプロテクト(注4)	AL	高強度樹脂	HAGANE(超々ジュラルミン)(注5) 亜鉛ダイキャスト	真鍮	ネジ込式	オーバルラウンド(注7)	-	-	アルミ/アルマイト	-	-	-	-	● (注5)

注1：#4000のみ 注2：#4000は9 注3：#3000、#4000は3 注4：#3000、#4000はコアプロテクト 注5：#3000、#4000のみ 注6：#10000、#14000、#18000、#20000、#30000はオーバルラウンド

注7：#3000、#4000はT型ノブ 注8：#4000は除く 注9：#10000、#14000、#18000、#20000、#30000のみ 注10：#10000、#14000のみ 注11：#4000のみ