

■ ソルトウォーターリール仕様一覧

用途	モデル名	S A-RB(BB数)	X-SHIP	ボディ防水	ボディ材質	ローター材質	ドライブギアタイプ(材質)	ピニオンギア材質	ハンドル取付タイプ	ハンドルノブ	ワンピースベール	DLCラインローラー	スプールリング材質	リジッドサポートドラグ	ドラグ防水	ドラグシステム	耐熱ドラグノブ	ウォームシャフト オシユレーション	
ソルト ウォーター ゲーム	ステラSW	● (14)	●	Xシールド Xプロテクト	AL	AL	HAGANE (超々ジュラルミン)	特殊合金	Xリジッド ネジ込式	アルミラウンド(注1)	● (Xリジッド)	●	ステンレスSW/バリアコート	●	●	Xタフドラグ(注4)	● (SWメタルノブ)	●	
	ツインパワーSW	● (11)/(10)(注6)	●	Xシールド Xプロテクト	AL	AL	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	C14+ラウンド(注1)	●	-	ステンレスチタンコート	●	●	Xタフドラグ(注4)	● (注5)	●	
	バイオマスターSW	● (6)	●	Xシールド Xプロテクト(注7)	AL	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	オーバルラウンド(注3)	●	-	ステンレスチタンコート(注8)	-	●	Xシールド(注7)	カーボンワッシャ	-	● (注9)
	スフェロスSW	● (4)	●	Xシールド Xプロテクト	AL	高強度樹脂	亜鉛ダイキャスト	真鍮	ネジ込式	オーバルラウンド	-	-	アルミ	-	●	Xシールド	-	-	-

注1：4000XGはEVA、#10000以上は中空オーバルラウンド。注2：#4000、#5000はT型ノブ。注3：#4000、#5000はEVAラウンドノブ。注4：4000XGは除く。注5：#8000～#14000のみ。

注6：#4000～#6000は(11)。#8000～#14000は(10)。注7：#6000のみ。注8：#6000はアルミ。注9：#6000は除く。