

## ■ソルトウォーターリール仕様一覧

| 用途                  | カタログページ | モデル名             | S A-RB | S A-RB(A-RB)数<br>/総ベアリング数 | X-SHIP | インフィニティドライブ | サイレントドライブ | ボディ防水                   | ボディ材質 | ローター材質 | ドライブギアタイプ(材質)        | ピニオンギア材質 | ハンドル取付タイプ  | ハンドルノブ       | ワンピースベール | DLCラインローラー | スプールリング材質/表面処理   | リジッドサポートドラグ | ドラグシステム     | ヒートシンクドラグ  | 耐熱ドラグノブ        | ウォームシャフト<br>オシユレーション |
|---------------------|---------|------------------|--------|---------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------------|-------|--------|----------------------|----------|------------|--------------|----------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------------|
| ソルト<br>ウォーター<br>ゲーム | 015     | <b>NEW</b> ステラSW | ●      | 13/13                     | ●      | ●           | ●         | Xシールド<br>Xプロテクト         | AL    | AL     | HAGANE<br>(超々ジュラルミン) | 超高強度真鍮   | Xリジッド ネジ込式 | アルミラウンド(注9)  | ●        | ●          | ステンレス/SWバリアコート   | ●           | Xタフドラグ      | ●<br>(注10) | ●<br>(SWメタルノブ) | ●                    |
|                     | 015     | ステラSW            | ●      | 14/14                     | ●      | -           | -         | Xシールド<br>Xプロテクト         | AL    | AL     | HAGANE<br>(超々ジュラルミン) | 特殊合金     | Xリジッド ネジ込式 | アルミラウンド(注1)  | ●        | ●          | ステンレス/SWバリアコート   | ●           | Xタフドラグ(注3)  | -          | ●<br>(SWメタルノブ) | ●                    |
|                     | 016     | ツインパワーSW         | ●      | 11/11、10/10(注5)           | ●      | -           | -         | Xシールド<br>Xプロテクト         | AL    | AL     | HAGANE<br>(超々ジュラルミン) | 超高強度真鍮   | ネジ込式       | CI4+ラウンド(注1) | ●        | -          | ステンレス/チタンコート     | ●           | Xタフドラグ(注3)  | -          | ●<br>(注4)      | ●                    |
|                     | 016     | ストラディックSW        | ●      | 6/6                       | ●      | -           | -         | Xプロテクト                  | AL    | 高強度樹脂  | HAGANE<br>(超々ジュラルミン) | 超高強度真鍮   | ネジ込式       | CI4+ラウンド     | ●        | -          | ステンレス/チタンコート     | -           | カーボンクロスワッシャ | -          | -              | ●                    |
|                     | 017     | バイオマスターSW        | ●      | 6/6                       | ●      | -           | -         | Xシールド(注6)<br>Xプロテクト(注6) | AL    | 高強度樹脂  | HAGANE<br>(超々ジュラルミン) | 超高強度真鍮   | ネジ込式       | オーバルラウンド(注2) | ●        | -          | ステンレス/チタンコート(注7) | -           | カーボンクロスワッシャ | -          | -              | ●<br>(注8)            |
|                     | 017     | スフェロスSW          | ●      | 4/4                       | ●      | -           | -         | Xシールド<br>Xプロテクト         | AL    | 高強度樹脂  | 亜鉛ダイキャスト             | 真鍮       | ネジ込式       | オーバルラウンド     | -        | -          | アルミ/アルマイト        | -           | -           | -          | -              | -                    |

注1：4000XGはEVA、#10000以上は中空オーバルラウンド 注2：#4000、#5000はEVAラウンドノブ 注3：4000XGは除く 注4：#8000～#14000のみ 注5：#4000～#6000は11/11 #8000～#14000は10/10

注6：#6000のみ 注7：#6000はアルミ 注8：#6000は除く 注9：#10000、#14000はオーバルラウンド 注10：#10000、#14000のみ