

スペック表

品番	ギア比	実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg)	自重 (g)	スプール寸法 (径mm/ストローク mm)	最大巻上長 (cm/ ハンドル 1回転)			ハンドル 長 (mm)	ベアリング 数 S A-RB/ ローラー	本体価格 (円)	商品コード	
					ナイロン糸巻量(lb-m)	フロロ糸巻量(lb-m)	PE糸巻量(号-m)					
1000PGS	4.3	2.0 3.0	180	43/13.5	2.5-140、3-100、4-90 2-170、3-95、4-75 0.6-140、0.8-100、1-70	58	35	13/1	79,800	03238 6	*	
C2000S	5.1	2.0 3.0	180	43/13.5	3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80	69	40	13/1	79,800	03239 3	*	
C2000HGS	6.1	2.0 3.0	180	43/13.5	3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80	82	45	13/1	79,800	03240 9	*	
C2500HGS	6.0	2.5 4.0	205	43/17	5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110	81	45	13/1	80,900	03282 9	*	
2500	5.3	6.0 9.0	225	46.5/17	ナイロン(号-m)2-170、2.5-150、3-120 フロロ(号-m)2-140、2.5-125、3-100 1-320、1.2-220、1.5-160	77	50	13/1	81,900	03241 6	*	
2500S	5.3	2.5 4.0	220	46.5/17	5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110	77	50	13/1	81,900	03242 3	*	
2500HGS	6.0	2.5 4.0	220	46.5/17	5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110	88	55	13/1	81,900	03243 0	*	
C3000	5.3	6.0 9.0	225	46.5/17	ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m) 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180	77	50	13/1	81,900	03244 7	*	
C3000SDH	5.3	6.0 9.0	235	46.5/17	5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110	77	45	15/1	84,000	03245 4	*	
C3000HG	6.0	6.0 9.0	225	46.5/17	ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m) 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180	88	55	13/1	81,900	03446 5	*	
C3000XG	6.4	6.0 9.0	225	46.5/17	ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m) 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180	93	55	13/1	81,900	03246 1	*	
3000HGM	5.8	6.0 9.0	235	46.5/17	ナイロン(号-m) 1.5-165、1.7-150、2-130 - 1-220、1.2-150、1.5-135	85	55	13/1	83,000	03283 6	*	
3000HG	5.8	7.0 11.0	265	49/19	ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m) 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180	89	55	13/1	83,000	03247 8	*	
4000	5.1	7.0 11.0	260	49/19	ナイロン(号-m) 3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m) 3-190、4-145、5-115 1-480、1.5-320、2-210	78	55	13/1	83,000	03249 2	*	
4000HG	5.8	7.0 11.0	265	49/19	ナイロン(号-m) 3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m) 3-190、4-145、5-115 1-480、1.5-320、2-210	89	55	13/1	83,000	03447 2	*	
4000XG	6.2	7.0 11.0	265	49/19	ナイロン(号-m) 3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m) 3-190、4-145、5-115 1-480、1.5-320、2-210	95	55	13/1	83,000	03250 8	*	

※Sはシャロースプール仕様、PGSはパワーギア+シャロースプール仕様、HGSはハイギア+シャロースプール仕様、HGMはハイギア+ミディアムディープスプール仕様、SDHはシャロースプール+ダブルハンドル仕様、HGはハイギア仕様、XGはエクストラハイギア仕様です。  
 ※Cはコンパクトボディの意味です。  
 ※最大巻上長は、スプール前ツバ外径による計算値となっています。  
 ※ストッパーの切替機構はありません。  
 ※製品品番とスプール表記品番が異なる機種があります。  
 ※スプールのラインクリップについている白いシールは取らずにお使いください。糸を保持するのに必要な部品です。