

スペック表

品番	ギア比	実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg)	自重(g)	スプール寸法 (径mm/ストロークmm)	ナイロン糸巻量(号-m)		最大 巻上長 (cm/ ハンドル 1回転)	ハンドル長 (mm)	ベアリング数 S A-RB/ ローラー	本体価格(円)	商品コード
					PE糸巻量(号-m)						
5000HG	5.7	5.0 10.0	495	54/17.5	4-200、5-150、6-130 2-350、3-240、4-170		97	65	4/1	16,800	03275 1
6000HG	5.7	5.0 10.0	505	57.5/17.5	4-240、5-190、6-160 2-440、3-300、4-210		103	65	4/1	16,800	03276 8
6000PG	4.6	5.0 10.0	505	57.5/17.5	4-240、5-190、6-160 2-440、3-300、4-210		83	65	4/1	16,800	03277 5
8000HG	5.6	6.0 12.0	750	61/20.5	5-275、6-230、8-160 3-410、4-300、5-250		107	75	4/1	18,600	03278 2
8000PG	4.9	6.0 12.0	750	61/20.5	5-275、6-230、8-160 3-410、4-300、5-250		94	75	4/1	18,600	03279 9

※ベールはハンドルリターンしません。

※PGはパワーギア仕様、HGはハイギア仕様です。

△最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。

※ストッパーの切替機構はありません。

※製品品番とスプール表記品番が異なる機種があります。