

スペック表

品番	ギア比	最大ドラグ力 (kg)	自重 (g)	PE糸巻量 (号-m)	最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)	スプール下巻ライン	スプール寸法 (径mm/幅mm)	ハンドル長 (mm)	ベアリング数 S A-RB/ローラー	本体価格 (円)	商品コード	
200PG (右)	4.8	6.0	275	1-440 2-200	60	PE(号-m) 1-200 (※1) PE(号-m) 1.5-200 (※2)	40/18	48	12/1	53,600	03352 9	*
201PG (左)	4.8	6.0	275	1-440 2-200	60	PE(号-m) 1-200 (※1) PE(号-m) 1.5-200 (※2)	40/18	48	12/1	53,600	03353 6	*
200HG (右)	6.2	5.0	285	1-440 2-200	78	PE(号-m) 1-200 (※1) PE(号-m) 1.5-200 (※2)	40/18	60	10/1	53,600	03300 0	*
201HG (左)	6.2	5.0	285	1-440 2-200	78	PE(号-m) 1-200 (※1) PE(号-m) 1.5-200 (※2)	40/18	60	10/1	53,600	03301 7	*
300PG (右)	4.8	8.0	340	2-380 3-240 4-170	65	1/3、2/3 (※3)	43/22	70	10/1	54,000	03592 9	*
301PG (左)	4.8	8.0	340	2-380 3-240 4-170	65	1/3、2/3 (※3)	43/22	70	10/1	54,000	03593 6	*
300HG (右)	6.2	7.0	345	2-380 3-240 4-170	84	1/3、2/3 (※3)	43/22	70	10/1	54,000	03402 1	*
301HG (左)	6.2	7.0	345	2-380 3-240 4-170	84	1/3、2/3 (※3)	43/22	70	10/1	54,000	03403 8	*

※オシア コンクエストは全機種PEライン専用です。

※HGはハイギア、PGはパワーギア仕様です。

※1：スプールの下巻きライン部（上ライン）まで下巻きをした場合の糸巻量です。

※2：スプールの下巻きライン部（下ライン）まで下巻きをした場合の糸巻量です。

※3：スプール糸巻き部の溝は、それぞれ1/3、2/3を表しています。

△最大巻上長は、スプール最外径による計算値となっています。

※夢屋パワーバランスハンドル 65mm (ハンドルタイプ BH-1) は200HG (右)、201HG (左)、200PG (右)、201PG (左) のみ取付可能です。

※夢屋パワーバランスハンドル 60mm (ハンドルタイプ BH-2) は300PG (右)、301PG (左)、300HG (右)、301HG (左) のみ取付可能です。

※夢屋T型パワーハンドル (ハンドルタイプ BH-6) は300HG (右)、301HG (左)、300PG (右)、301PG (左) に85mm長でのみ取り付け可能です。