

スペック表 ノーマルブレーキタイプ

品番	ギア比	最大ブレーキ力 (kg)	最大ドラグ力 (kg)	自重 (g)	スプール寸法 (径mm/ ストローク mm)	ナイロン糸巻量(号-m)	最大巻上長 (cm/ ハンドル1回転)	ハンドル長 (mm)	ベアリング数 S A-RB/ ローラー	本体価格 (円)	商品コード	
						PE糸巻量(号-m)						
C3000DXG	6.6	10.0	10.0	230	47.5/14.5	2.5-180、3-150、4-100	98	50	13/0	84,000	03426 7	*
						1-400、1.5-270、2-180						
C4000D TYPE-G	4.6	10.0	10.0	235	48/14.5	3-200、4-150、5-125	69	55	13/0	84,000	03429 8	*
						1-500、1.5-320、2-210						

※SUTブレーキタイプのリールにおきまして純正のハンドルノブより重いノブに交換した場合、ハンドル逆転を繰り返す場合があります。弊社ハンドルノブであってもハンドルノブ交換後の性能は保証いたしかねます。

※XG=エキストラハイギア仕様、TYPE-G=ローギアゴリ巻き仕様、C=コンパクトボディ、D=ドラグ付きリールを表します。

※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。

※ノーマルブレーキタイプは左右両用です。

※スプールのラインクリップについている白いシールは取らずにお使いください。糸を保持するのに必要な部品です。