

スペック表

品番	ギア比	実用ドラグ力	自重(g)	スプール寸法 (径mm/ ストローク mm)	ナイロン糸巻量(号-m)	最大巻上長 (cm/ ハンドル1回 転)	ハンドル 長 (mm)	ベアリング数 ボール/ローラ ー	本体価格 (円)	商品コード
		最大ドラグ 力 (kg)			フロロ糸巻量(号-m) PE糸巻量(号-m)					
追加 500	5.6	2.0 3.0	180	39.5/8	1-150, 1.5-90, 2-70 1-130, 1.5-85, 2-60 0.6-185, 0.8-140, 1-110	69	40	3/1	バリュープライ ス	03919 4
1000	5.0	2.0 3.0	215	42/12	1.5-130, 2-100, 2.5-85 1.5-120, 2-85, 2.5-70 0.8-240, 1-190	66	45	3/1	バリュープライ ス	03677 3
C2000S	5.0	2.0 3.0	215	42/12	ナイロン (lb-m) 3-125, 4-100, 5-75 フロロ (lb-m) 3-110, 4-85, 5- 65 0.6-150, 0.8-110, 1-80	66	45	3/1	バリュープライ ス	03678 0
C2000HGS	6.0	2.0 3.0	215	42/12	ナイロン (lb-m) 3-125, 4-100, 5-75 フロロ (lb-m) 3-110, 4-85, 5-65 0.6-150, 0.8-110, 1-80	79	45	3/1	バリュープライ ス	03679 7
2500	5.0	2.5 4.0	245	46.5/14.5	2-170, 2.5-150, 3-120 2-140, 2.5-125, 3-100 1-320, 1.2-220, 1.5-160	73	55	3/1	バリュープライ ス	03680 3
2500HG	6.2	2.5 4.0	245	46.5/14.5	2-170, 2.5-150, 3-120 2-140, 2.5-125, 3-100 1-320, 1.2-220, 1.5-160	91	55	3/1	バリュープライ ス	03682 7
2500S	5.0	2.5 4.0	245	46.5/14.5	ナイロン (lb-m) 5-110, 6-95, 8-70 フロロ (lb-m) 4-130, 5-100, 6-80 0.6-200, 0.8-150, 1-110	73	55	3/1	バリュープライ ス	03681 0
2500S PE (PE1号-100m 付)	5.0	2.5 4.0	245	46.5/14.5	ナイロン (lb-m) 5-110, 6-95, 8-70 フロロ (lb-m) 4-130, 5-100, 6-80 0.6-200, 0.8-150, 1-110	73	55	3/1	バリュープライ ス	03683 4
C3000	5.0	3.5 9.0	250	46.5/14.5	2.5-180, 3-150, 4-100 2.5-160, 3-130, 4-100 1-400, 1.5-270, 2-180	73	55	3/1	バリュープライ ス	03684 1
C3000HG	6.2	3.5 9.0	250	46.5/14.5	2.5-180, 3-150, 4-100 2.5-160, 3-130, 4-100 1-400, 1.5-270, 2-180	91	55	3/1	バリュープライ ス	03685 8
C3000DH	5.0	3.5 9.0	275	46.5/14.5	2.5-180, 3-150, 4-100 2.5-160, 3-130, 4-100 1-400, 1.5-270, 2-180	73	40	3/1	バリュープライ ス	03686 5
4000	4.7	6.0 11.0	295	51/17	3.5-170, 4-150, 5-125 3-190, 4-145, 5-115 1-500, 1.5-320, 2-210	75	55	3/1	バリュープライ ス	03687 2
4000XG	6.2	6.0 11.0	295	51/17	3.5-170, 4-150, 5-125 3-190, 4-145, 5-115 1-500, 1.5-320, 2-210	99	55	3/1	バリュープライ ス	03688 9
C5000XG	6.2	6.0 11.0	300	54/17	4-190, 5-150, 6-125 4-170, 5-135, 6-115 1.5-370, 2-320, 3-190	105	55	3/1	バリュープライ ス	03689 6
6000	4.6	- 10.0	425	57.5/17.5	ナイロン(号-m) 4-240, 5-190, 6-160 PE(号-m) 2-440,3-300,4-210	83	65	3/1	バリュープライ ス	03773 2
8000	4.9	- 11.0	615	61/20.5	ナイロン(号-m) 5-275, 6-230, 8-160 PE(号-m) 3-410,4-300,5-250	94	75	3/1	バリュープライ ス	03774 9

※XG=エキストラハイギア仕様、HG=ハイギア仕様、S=シャロースプール仕様、DH=ダブルハンドル仕様、C=コンパクトボディの意味です。
 △最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。
 ※ストッパーの切替機構はありません。(500を除く)
 ※スプールのリンクリップについている白いシールは取らずにお使いください。糸を保持するのに必要な部品です。
[※製品品番とスプール表記品番が異なる機種があります。こちらをご覧ください。](#)