

スペック表

品番	ギア比	実用ドラグ力	自重 (g)	スプール寸法 (径mm/ストロークmm)	ナイロン糸巻量(号-m)	最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)	ハンドル長 (mm)	ベアリング数 ボール/ローラー	本体価格 (円)	商品コード
		最大ドラグ力 (kg)			フロロ糸巻量(号-m)					
1000	5.0	2.0 3.0	215	42/12	1.5-130、2-100、2.5-85 1.5-120、2-85、2.5-70 0.8-240、1-190	66	45	3/1	バリュープライス	03677 3
C2000S	5.0	2.0 3.0	215	42/12	ナイロン (lb-m) 3-125、4-100、5-75 フロロ (lb-m) 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80	66	45	3/1	バリュープライス	03678 0
C2000HGS	6.0	2.0 3.0	215	42/12	ナイロン (lb-m) 3-125、4-100、5-75 フロロ (lb-m) 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80	79	45	3/1	バリュープライス	03679 7
2500	5.0	2.5 4.0	245	46.5/14.5	2-170、2.5-150、3-120 2-140、2.5-125、3-100 1-320、1.2-220、1.5-160	73	55	3/1	バリュープライス	03680 3
2500HG	6.2	2.5 4.0	245	46.5/14.5	2-170、2.5-150、3-120 2-140、2.5-125、3-100 1-320、1.2-220、1.5-160	91	55	3/1	バリュープライス	03682 7
2500S	5.0	2.5 4.0	245	46.5/14.5	ナイロン (lb-m) 5-110、6-95、8-70 フロロ (lb-m) 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110	73	55	3/1	バリュープライス	03681 0
2500S PE (PE1号-100m付)	5.0	2.5 4.0	245	46.5/14.5	ナイロン (lb-m) 5-110、6-95、8-70 フロロ (lb-m) 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110	73	55	3/1	バリュープライス	03683 4
C3000	5.0	3.5 9.0	250	46.5/14.5	2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180	73	55	3/1	バリュープライス	03684 1
C3000HG	6.2	3.5 9.0	250	46.5/14.5	2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180	91	55	3/1	バリュープライス	03685 8
C3000DH	5.0	3.5 9.0	275	46.5/14.5	2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180	73	40	3/1	バリュープライス	03686 5
4000	4.7	6.0 11.0	295	51/17	3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210	75	55	3/1	バリュープライス	03687 2
4000XG	6.2	6.0 11.0	295	51/17	3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210	99	55	3/1	バリュープライス	03688 9
C5000XG	6.2	6.0 11.0	300	54/17	4-190、5-150、6-125 4-170、5-135、6-115 1.5-370、2-320、3-190	105	55	3/1	バリュープライス	03689 6
追加 6000	4.6	- 10.0	425	57.5/17.5	ナイロン(号-m) 4-240、5-190、6-160 PE(号-m) 2-440,3-300,4-210	83	65	3/1	バリュープライス	03773 2
追加 8000	4.9	- 11.0	615	61/20.5	ナイロン(号-m) 5-275、6-230、8-160 PE(号-m) 3-410,4-300,5-250	94	75	3/1	バリュープライス	03774 9

※XG=エキストラハイギア仕様、HG=ハイギア仕様、S=シャロースプール仕様、DH=ダブルハンドル仕様、C=コンパクトボディの意味です。

△最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。

※ストッパーの切替機構はありません。

※スプールのラインクリップについている白いシールは取らずにお使いください。糸を保持するのに必要な部品です。

※製品品番とスプール表記品番が異なる機種があります。こちらをご覧ください。