

# スペック表

品番	ギア比	実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg)	自重(g)	スプール寸法 (径mm/ストロークmm)	ナイロン糸巻量(号-m) フロロ糸巻量(号-m) PE糸巻量(号-m)			最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)	ハンドル長 (mm)	ベアリング数 ボール/ローラー	本体 価格(円)	商品コード
					ナイロン糸巻量(号-m)	フロロ糸巻量(号-m)	PE糸巻量(号-m)					
<b>追加</b> 500	5.6	2.0 3.0	175	39.5/8	1-150、1.5-90、2-70 1-130、1.5-85、2-60 0.6-185、0.8-140、1-110		69	40	3/1	8,500	03888 3	
1000	5.0	2.0 3.0	215	42/12	1.5-130、2-100、2.5-85 1.5-120、2-85、2.5-70 0.8-240、1-190		66	45	4/1	8,500	03623 0	
C2000S	5.0	2.0 3.0	220	42/12	ナイロン (lb-m) 3-125、4-100、5-75 フロロ (lb-m) 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80		66	45	4/1	8,500	03624 7	
C2000HGS	6.0	2.0 3.0	220	42/12	ナイロン (lb-m) 3-125、4-100、5-75 フロロ (lb-m) 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80		79	45	4/1	8,500	03625 4	
2500	5.0	3.5 9.0	250	46.5/14.5	2-170、2.5-150、3-120 2-140、2.5-125、3-100 1-320、1.2-220、1.5-160		73	55	4/1	9,000	03626 1	
2500HGS	6.2	2.5 4.0	250	46.5/14.5	ナイロン (lb-m) 5-110、6-95、8-70 フロロ (lb-m) 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110		91	55	4/1	9,000	03627 8	
C3000	5.0	3.5 9.0	250	46.5/14.5	2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180		73	55	4/1	9,000	03628 5	
C3000HG	6.2	3.5 9.0	250	46.5/14.5	2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180		91	55	4/1	9,000	03629 2	
C3000DH	5.0	3.5 9.0	280	46.5/14.5	2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180		73	40	4/1	9,500	03630 8	
4000	4.7	6.0 11.0	295	51/17	3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210		75	55	4/1	9,500	03631 5	
4000XG	6.2	6.0 11.0	295	51/17	3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210		99	55	4/1	9,500	03632 2	
C5000XG	6.2	6.0 11.0	300	54/17	4-190、5-150、6-125 4-170、5-135、6-115 1.5-370、2-320、3-190		105	55	4/1	9,500	03633 9	

※XG=エキストラハイギア仕様、HG=ハイギア仕様、S=シャロースプール仕様、DH=ダブルハンドル仕様、Cはコンパクトボディの意味です。

△最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。

※ストッパーの切替機構はありません。

※スプールのラインクリップについている白いシールは取らずにお使いください。糸を保持するのに必要な部品です。

※製品品番とスプール表記品番が異なる機種があります。こちらをご覧ください。