

スペック表 SUT (スット) ブレーキタイプ

| 品番 | ギア比 | 最大ブレーキ力 (kg) | 最大ドラグ力 (kg) | 自重 (g) | スプール寸法 (径mm/ストローク mm) | ナイロン糸巻量(号-m) | | 最大巻上長 (cm/ハンドル 1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 S A-RB/ローラー | 本体価格 (円) | 商品コード | |
|--------------------------|-----|--------------|-------------|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------|----------|---------|---|
| | | | | | | PE糸巻量(号-m) | | | | | | | |
| 2500DXXG S LEFT | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 260 | 47.5/14.5 | 2-170、2.5-150、3-120 | 1-320、1.2-220、1.5-160 | 107 | 50 | 11/1 | 58,000 | 03765 7 | * |
| C3000D TYPE-G S RIGHT | 4.6 | 8.0 | 8.0 | 255 | 47.5/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 | 1-400、1.5-270、2-180 | 69 | 50 | 11/1 | 58,000 | 03766 4 | * |
| C3000DXG S LEFT | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 255 | 47.5/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 | 1-400、1.5-270、2-180 | 98 | 50 | 11/1 | 58,000 | 03768 8 | * |
| C3000DXG S RIGHT | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 255 | 47.5/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 | 1-400、1.5-270、2-180 | 98 | 50 | 11/1 | 58,000 | 03769 5 | * |
| C3000DXXG S RIGHT | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 255 | 47.5/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 | 1-400、1.5-270、2-180 | 107 | 50 | 11/1 | 58,000 | 03814 2 | * |
| C4000DXG S LEFT | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 255 | 48.0/14.5 | 3-200、4-150、5-125 | 1-500、1.5-320、2-210 | 99 | 50 | 11/1 | 58,000 | 03770 1 | * |

※XXG=ダブルエキストラハイギア仕様、XG=エキストラハイギア仕様、TYPE-G=ローギアのゴリ巻き仕様、S=SUTブレーキ仕様、C=コンパクトボディ、D=ドラグ付リールを表します。

※SUTブレーキタイプのリールは、LEFT=左巻き専用、RIGHT=右巻き専用となります。

※SUTブレーキタイプのリールにおきまして純正のハンドルノブより重いノブに交換した場合、ハンドル逆転を繰り返す場合があります。弊社ハンドルノブであってもハンドルノブ交換後の性能は保証いたしかねます。