

スペック表

品番	ギア比	実用 ドラグ力	自重 (g)	スプール寸法 (径mm/ストロークmm)	ナイロン糸巻量(lb-m)	最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)	ハンドル長 (mm)	ヘアリング数 BB/ローラー	本体価格 (円)	商品 コード
		最大 ドラグ力 (kg)			フロロ糸巻量(lb-m) PE糸巻量(号-m)					
1000S	5.1	2.0 3.0	185	40/13.5	2.5-140、3-100、4-90 2-170、3-95、4-75 0.6-140、0.8-100、1-70	64	40	6/1	25,500	04026 8
C2000S	5.1	2.0 3.0	185	43/13.5	3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80	69	40	6/1	25,500	04013 8
C2000 SHG	6.1	2.0 3.0	185	43/13.5	3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80	82	45	6/1	25,500	04014 5
2500S	5.3	2.5 4.0	220	47/17	5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120	78	50	6/1	26,000	04016 9
2500 SHG	6.0	2.5 4.0	220	47/17	5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120	89	55	6/1	26,000	04017 6
C3000	5.3	3.5 9.0	225	47/17	ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-200	78	55	6/1	26,800	04018 3
C3000 HG	6.0	3.5 9.0	225	47/17	ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-200	89	55	6/1	26,800	04019 0
C3000 XG	6.4	3.5 9.0	225	47/17	ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-200	94	55	6/1	26,800	04020 6
3000 MHG	5.8	3.5 9.0	245	47/17	8-130、10-110、12-85 8-110、10-90、12-80 1-190、1.2-150、1.5-120	86	55	6/1	27,800	04021 3
4000	5.3	6.0 11.0	280	52/19	ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 1-490、1.5-320、2-240	87	55	6/1	27,800	04022 0
4000 MHG	5.8	6.0 11.0	280	52/19	ナイロン(号-m)2.5-160、3-120、4-90 フロロ(号-m)3-110、4-90、5-65 1.2-250、1.5-200、2-150	95	55	6/1	27,800	04023 7
4000 XG	6.2	6.0 11.0	280	52/19	ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 1-490、1.5-320、2-240	101	57	6/1	27,800	04024 4
C5000 XG	6.2	6.0 11.0	295	52/19	ナイロン(号-m)4-190、5-150、6-125 フロロ(号-m)4-170、5-135、6-115 1.5-400、2-300、3-200	101	57	6/1	28,500	04025 1

※XG=エキストラハイギア仕様、HG=ハイギア仕様、S=シャロースプール仕様、M=ミディアムディープスプール仕様、C=コンパクトボディの意味です。
 ※ストッパーの切替機構はありません。