

スペック表

品番	ギア比	最大ドラグ力 (kg)	自重 (g)	PE [タナトル] 糸巻量(号-m)	リーダーフロロ (60lb) を4.5m巻く場合 PE [タナトル] 目安糸巻量	最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)	スプール寸法 (径mm/幅mm)	スプール下巻ライン (PE号-m)	ベアリング数 BB/ローラー	ハンドル長 (mm)	本体価格 (円)	商品コード
				フロロ糸巻量(号-m)								
2000EJ	5.1	15.0	690	3-500、4-400、5-300	3-440、4-330、5-260	70	44/38	4-300 (※2)	14/1	60	130,000	041630
				5-320、6-250	(※1)							

※1：スプールのライン部（外側ライン）までラインを巻いた場合の目安糸巻量です。

※2：スプールのライン部（内側ライン）まで下巻きをした場合の糸巻量です。

※シマノ巻上力とは、電源電圧13Vによる参考値です。

※GIGA-MAX MOTOR搭載の電動リールにつきましては、リールの性能を十分に発揮させるためにも、大容量のバッテリー（当社製：電力丸10Ah）を推奨いたします。

ご注意

本製品は、一部の08探見丸と通信できない場合があります。

シリアルナンバー「200804～201010」が対象になります。

お手元の08探見丸CVの裏側のシールに記載しております。

ご確認の上、ご使用ください。



シール下部に記載しております。