

スペック表

品番	ギア比	実用ドラグ力	自重 (g)	スプール寸法 (径mm/ストロークmm)	ナイロン糸巻量(lb-m)	最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)	ハンドル長 (mm)	ベアリング数 BB/ローラー	本体価格 (円)	商品 コード
		最大ドラグ力 (kg)			フロロ糸巻量(lb-m) PE糸巻量(号-m)					
C3000M HG	6.0	3.5 9.0	240	46.5/14.5	8-130、10-110、12-85 8-110、10-90、12-80 1-190、1.2-150、1.5-120	88	55	5/1	19,000	04197 5
3000M HG	5.8	3.5 9.0	250	46.5/14.5	8-130、10-110、12-85 8-110、10-90、12-80 1-190、1.2-150、1.5-120	85	55	5/1	20,000	04198 2
4000M HG	5.8	6.0 11.0	280	51/17	10-160、12-120、16-90 12-110、16-90、20-65 1.2-250、1.5-200、2-150	93	55	5/1	20,000	04199 9
4000M XG	6.2	6.0 11.0	280	51/17	10-160、12-120、16-90 12-110、16-90、20-65 1.2-250、1.5-200、2-150	99	55	5/1	20,000	04200 2

※HG=ハイギア仕様、C=コンパクトボディの意味です。

※ストッパーの切替機構はありません。