

# WORLD SHAULA Technical Edition ターゲット別ロッド適合表



モデル	番	適正ルアー ウエイト(g)	エアトラウト	ネイティブトラウト	ライトソルト (メバル・ハゼクラ)	ライトソルト (アジ)	ライトソルト (メッキ・カマス・ヒイカ)	ライトソルト (クロダイ)	グローバル (馬口魚)	グローバル (パーチ・桂魚)
			ワーム・プラグ ただ巻き・ボトム操作	トウイッチング ドリフト	ワーム・プラグ ただ巻き	ジグヘッドワーム リフト&フォール	トウイッチング ダート	トウイッチング	スプーン・ただ巻き	ジグヘッド・ボトムノック
S62XUL-2	(000番パワー)	0.4~3.5	●						●	
S62SUL-2	(00番パワー)	0.6~6.0	●		○	●			●	○
S62UL-2/F	(0番パワー)	0.7~8.0	○	●	●	○			●	●
S62L-2/MD	(1番パワー)	1.5~10.0	●	○	○	●	○			●
S66SUL-2	(00番パワー)	0.6~6.0	●		○	●			●	●
S66UL-2/F	(0番パワー)	0.7~8.0	○		●	○	●	●		○
S66L-2/MD	(1番パワー)	1.5~10.0	●		○	●	●	●	●	○

●=最適 ○=適 ●=可