

スロースピード

ハイスピード

タイプ	製品名	品番	テーパー	反発力	適合リールサイズ	PE MAX(号)	適合ジグウェイト(g)	適正 / 最大水深 ◎=最適、○=適、△=可								対象魚 参考○=最適		
								もっと遅いスロー系ジャーク (中深海~深海向き)		スロー系ジャーク		ミドルピッチジャーク (一般的なワンピッチ)		ハイピッチジャーク		青物	近海五目・ タチウオ・ シーバス・ 真鯛・根魚etc.	中深海・深海 マグロ類・ 大型・ハタ類 etc.
								適正	水深	適正	水深	適正	水深	適正	水深			
スロー系	21オシアジガーリミテッド	B62-0	S	超高	200~1500	1.5	40~130	◎	80m	◎	60m	◎	50m	○	40m	○	○	
		B62-1	S	超高	200~1500	1.5	80~180	◎	120m	◎	80m	◎	60m	○	50m	○	○	
		B62-2	S	超高	300~1500	2	100~230	◎	180m	◎	100m	◎	80m	○	60m	○	○	
		B62-3	S	超高	300~2000	2.5	120~280	◎	250m	◎	120m	◎	100m	○	80m	○	○	○
		B62-4	S	超高	1000~3000	3	140~350	◎	300m	◎	150m	◎	130m	○	100m	○		○
	19オシアジガー インフィニティ	B65-0	S	高	200~1500	1.5	40~130	◎	80m	◎	60m	◎	50m	△	40m	○	○	
		B65-1	S	高	200~1500	1.5	80~180	◎	120m	◎	80m	◎	60m	△	50m	○	○	
		B65-2	S	高	300~1500	2	100~230	◎	180m	◎	100m	◎	80m	△	60m	○	○	
		B65-3	S	高	300~2000	2.5	120~280	◎	250m	◎	120m	◎	100m	△	80m	○	○	○
		B63-4	S	高	1000~3000	3	140~350	◎	300m	◎	150m	◎	130m	△	100m	○		○
		B63-5	S	高	1500~3000	3	160~430	◎	350m	◎	180m	◎	160m	○	130m	○		○
		B63-6	S	高	2000~4000	4	180~500	◎	400m	◎	200m	◎	180m	○	160m	○		○
		B61-7	S	高	2000~4000	4	200~600	◎	500m	◎	240m	◎	210m	○	180m	○		○
		B61-8	S	高	3000~4000	4	230~750	◎	600m	◎	280m	◎	250m	○	210m	○		○
		B61-9	S	高	3000~4000	5	260~900	◎	700m	◎	350m	◎	300m	○	250m	○		○
	B61-10	S	高	3000~4000	5	300~1200	◎	900m	◎	450m	◎	350m	○	300m	○		○	
	17オシアジガー インフィニティ モチーフ	B610-0	RS	高	200~1500	1.5	40~130	◎	80m	◎	60m	◎	50m	△	40m	○	○	
		B610-1	RS	高	200~1500	1.5	80~180	◎	120m	◎	80m	◎	60m	△	50m	○	○	
		B610-2	RS	高	300~1500	2	100~230	◎	180m	◎	100m	◎	80m	△	60m	○	○	
		B610-2+	RS	高	300~2000	2.5	110~270	◎	220m	◎	110m	◎	90m	○	70m	○	○	○
		B610-3	RS	高	300~2000	2.5	130~300	◎	250m	◎	120m	◎	100m	○	80m	○		○
		B610-4	RS	高	1000~3000	3	160~380	◎	300m	◎	150m	◎	130m	○	100m	○		○
		B610-5	RS	高	1500~3000	3	200~450	◎	350m	◎	180m	◎	160m	○	130m	○		○
	B610-6	RS	高	2000~4000	4	230~500	◎	400m	◎	200m	◎	180m	○	160m	○		○	
	20ゲーム タイプスローJ	B66-0	SS	高	200~1500	1.5	MAX130	◎	80m	◎	60m	○	50m	△	40m	○	○	
		B66-1	SS	高	200~1500	1.5	MAX160	◎	120m	◎	80m	○	60m	△	50m	○	○	
		B66-2	SS	高	300~1500	2	MAX200	◎	180m	◎	100m	○	80m	△	70m	○	○	
		B66-3	SS	高	300~2000	2.5	MAX260	◎	250m	◎	120m	○	100m	△	100m	○	○	○
		B66-4	SS	高	1000~3000	3	MAX330	◎	300m	◎	150m	○	130m	△	100m	○		○
		B66-5	SS	高	1500~3000	3	MAX400	◎	350m	◎	170m	○	150m	△	120m	○		○
19グラップラー タイプスローJ	B68-1	S	中~高	150~1500	1.5	MAX160	◎	120m	◎	80m	○	60m	△	50m	○	○		
	B68-2	S	中~高	300~1500	2	MAX200	◎	160m	◎	100m	○	80m	△	70m	○	○		
	B68-3	S	中~高	300~2000	2.5	MAX260	◎	250m	◎	120m	○	100m	△	80m	○	○	○	
	B68-4	S	中~高	2000~4000	3	MAX330	◎	300m	◎	140m	○	130m	△	100m	○		○	
	B68-5	S	中~高	2000~4000	3	MAX400	◎	350m	◎	170m	○	150m	△	120m	○		○	
21グラップラーBB タイプ スローJ	B66-1	SS	中	150~1500	1.5	MAX160	◎	100m	◎	80m	○	60m	△	50m	○	○		
	B66-2	SS	中	300~1500	2	MAX200	◎	160m	◎	100m	○	80m	△	70m	○	○		
	B66-3	SS	中	300~2000	2.5	MAX260	◎	230m	◎	120m	○	100m	△	80m	○	○	○	
	B66-4	SS	中	2000~4000	3	MAX330	◎	280m	◎	150m	○	130m	△	100m	○		○	

※これらは参考値です。赤文字のスペックが特に適したジャークスピードです。ジグの形状や潮の緩急によって引き対抗は変わりますので、値は増減します。※SS:スーパースロー、S:スロー、RS:レギュラスロー、R:レギュラー、RF:レギュラーファストの意味です。