

ワールド・シャウラ [WORLD SHAULA] (スピニング)

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	適合ルアー ー ウエイト (g)	適合ジグ ウエイト (g)	適合ライン ナイロン (lb)	適合ライン PE(号)	グリップ 長 (mm)	テーパ ー	カーボン 含有率 (%)	本体価格 (円)	商品コード	
2631FF-2	1.91	2	130.0	110	1.5/9.5	4~12	15~45	4~10	MAX1	192	FF	97.0	68,000	35202 6	*
2650FF-2	1.98	2	130.0	105	1.5/9.5	2~8	10~30	3~8	MAX0.8	192	FF	98.3	68,000	35203 3	*
2651F-2	1.98	2	130.0	107	1.6/9.5	5~15	20~60	5~12	MAX1.2	212	F	96.8	68,200	34736 7	*
2652R-2R	1.98	2	130.0	110	1.8/9.5	7~20	30~90	6~14	MAX1.5	212	R	97.0	69,200	34762 6	*
2701FF-2	2.13	2	130.0	127	1.7/11.5	4~14	15~45	4~10	MAX1	234	FF	98.5	69,500	36428 9	*
2702R-2	2.13	2	130.0	140	1.9/11.5	8~30	30~90	8~20	MAX1.5	272	R	98.8	70,600	36429 6	*
2704RS-2	2.13	2	130.0	150	2.0/11.5	15~80	70~210	16~40	MAX4	307	RS	98.9	72,100	36430 2	*
2751R-2	2.30	2	130.0	117	1.6/9.5	5~15	-	5~12	MAX1.2	254	R	99.5	70,300	34629 2	*
2752R-2	2.30	2	130.0	137	1.7/11.5	8~28	-	6~16	MAX1.5	272	R	99.6	71,400	34293 5	*
2753RS-2	2.29	2	130.0	155	1.9/11.5	10~50	-	12~30	MAX3	307	RS	98.5	72,500	36769 3	*
2832RS-2	2.50	2	130.0	155	1.8/11.5	8~35	-	10~20	MAX2	307	RS	99.7	78,200	34294 2	*
2833RS-2	2.52	2	130.0	170	2.1/11.5	15~60	-	12~30	MAX3	307	RS	99.8	79,000	34763 3	*
2953R-3	2.90	3	130.0	215	1.8/13.0	15~50	-	10~30	MAX3	365	R	98.6	89,800	35139 5	*
21053R-3	3.20	3	130.0	225	1.8/15.0	14~45	20~60	12~30	MAX3	445	R	98.8	89,800	34324 6	*

※FF=エキストラファーストテーパー、F=ファーストテーパー、R=レギュラーテーパー、RS=レギュラースローテーパー、SS=スーパースローを表します。

※グリップ長は竿尻からリールシートまでの長さです。

※品番が「1」で始まる製品はベイトロッドです。同様に「2」で始まる製品はスピニングロッドとなります。