

## スペック表

品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径/元径(mm)	錘負荷(号)	標準錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	本体価格(円)	商品コード	
405FX+ (ST)	4.05	3	143.0	310	2.4/23.2 (20.6)	19~25	24	100	126,000	24942 5	*
405EX+ (ST)	4.05	3	143.0	330	2.5/23.2 (20.8)	22~30	26	100	129,000	24943 2	*
405DX+ (ST)	4.05	3	143.0	360	2.7/23.2 (21.2)	24~32	28	100	132,000	24944 9	*
405CX (ST)	4.05	3	143.0	370	2.8/23.2(21.4)	25~35	30	100	135,000	24795 7	*
405CX+ (ST)	4.05	3	143.0	390	3.0/23.2(21.6)	26~35	31	100	140,000	24796 4	*
405BX (ST)	4.05	3	143.0	405	3.2/23.2(21.8)	27~35	33	100	145,000	24797 1	*
405BX+ (ST)	4.05	3	143.0	430	3.4/23.2(22.0)	28~35	34	100	150,000	24798 8	*
405AX (ST)	4.05	3	143.0	450	3.6/23.2(22.2)	30~40	35	100	155,000	24799 5	*

※ (ST) =ストリップ仕様

※元径の ( ) 内の数字は後端から200mmの外形を示しています。