

スペック表

品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径/元径(mm)	適合スッテ サイズ(号/g)	適合ライン PE(号)	リールシート 位置(mm)	カーボン 含有率(%)	本体価格 (円)	商品コード	
S605ML-S	1.96	2	159.6	89	0.9/8.1	5~20/20~75	0.4~1	333※D	98.9	49,800	37099 0	*
追加 S605L-GS	1.96	2	159.9	87	0.9/-	3~15/10~60	0.4~1	333※D	98.5	49,800	38736 3	*
B605L-GS	1.96	2	154.7	95	0.9/8.7	3~15/10~60	0.4~1	386※D	98.9	49,800	37447 9	*
B606ML-S	1.98	2	156.7	95	0.8/8.7	5~20/20~75	0.4~1	386※D	99.0	49,800	37448 6	*
B605M-S	1.96	2	154.4	95	0.9/8.3	8~25/30~90	0.4~1	386※D	99.0	49,800	37100 3	*
B606MH-S	1.98	2	156.7	100	0.8/9.2	10~30/40~110	0.4~1.2	386※D	99.0	49,800	37449 3	*

※リールシート位置=D (ダウンロック) : 竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。