

Bantam (スピニング)

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径(mm)	適合ルアー ウェイト(g)	適合ライン ナイロン・フロロ (lb)	適合ライン PE(号)	グリップ長(mm)	テーパー	カーボン 含有率(%)	本体価格 (円)	商品コード	
264UL+	1.93	1	-	90	1.6	2~7	2.5~5	-	191	FF	98.1	43,000	37135 5	*
265L	1.96	1	-	95	1.6	3~10	3~6	-	191	F	98.7	44,000	37095 2	*
267ML	2.01	1	-	95	1.6	4~12	4~8	MAX1.2	197	R	98.6	45,000	37096 9	*
2610L	2.08	1	-	100	1.6	3~10	3~6	MAX1	207	F	99.4	45,000	37857 6	*
2610ML	2.08	1	-	100	1.6	4~12	4~8	MAX1.2	207	RF	98.1	46,000	37097 6	*
274M	2.24	2	196.7	102	2.1	5~18	4~10	MAX1.5	228	R	90.6	49,000	37098 3	*

※G=グラスコンポジット、SB=スイムベイト・ビッグベイト、UL+=ULとLの間を表します。

※テーパー：FF=エキストラファストテーパー、F=ファストテーパー、RF=レギュラーファストテーパー、R=レギュラーテーパーです。

※グリップ長は竿尻からリールシートまでの長さです。

※品番が「1」で始まる製品はベイトロッドです。同様に「2」で始まる製品はスピニングロッドとなります。