

スペック表

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	適合ルアー ウェイト(g)	適合ライン ナイロン・フロロ(lb)	適合ライン PE(号)	グリップ長(mm)	テーパー	カーボン 含有率(%)	本体価格 (円)	商品コード	
2511UL	1.80	1	180.0	80	1.5	2~7	2.5~5	-	175	FF	99.1	54,000	36811 9	*
263L-S	1.91	1	191.0	82	0.9	2.5~9	3~6	-	175	FF	99.8	56,000	37134 8	*
264UL-S	1.93	1	193.0	80	0.8	1.5~5	2.5~5	-	175	FF	99.1	56,500	37863 7	*
264UL	1.93	1	193.0	80	1.4	2~7	2.5~5	-	175	FF	99.9	55,000	37321 2	*
264L	1.93	1	193.0	82	1.5	3~10	3~6	-	180	F	99.8	55,000	37108 9	*
265L+	1.96	1	196.0	85	1.5	3.5~10	3~6	MAX1.2	185	F	99.9	56,000	37109 6	*
追加 266L	1.98	1	198.0	82	2.0	3~10	3~6	MAX1.2	185	F	100.0	未定	38800 1	*
267ML	2.01	1	206.0	85	1.6	4~12	4~8	MAX1.5	190	RF	99.9	57,000	37110 2	*
追加 2610UL/M	2.08	1	208.0	85	1.5	2~15	1.5~8	MAX1.5	204	FF	100.0	59,500	38801 8	*

※L+=LとMLの間、G=グラスコンポジット、SB=スイムベイト・ビッグベイト、S=ソリッドティップを表します。

※テーパー：FF=エキストラファストテーパー、F=ファストテーパー、RF=レギュラーファストテーパーです。

※グリップ長は竿尻からリールシートまでの長さです。

※品番が「1」で始まる製品はベイトロッドです。同様に「2」で始まる製品はスピニングロッドとなります。