

スペック表

スピニングモデル

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	適合ルアー ウェイト(g)	適合ライン ナイロン(lb)	適合ライン PE(号)	グリップ長(mm)	テーパー	カーボン 含有率(%)	本体価格 (円)	商品コード	
2511UL	1.80	1	-	80	1.5/9.8	2~7	2.5~5	-	175	FF	99.1	54,000	36811 9	*
263L-S	1.91	1	-	82	0.9/9.8	2.5~9	3~6	-	175	FF	99.8	56,000	37134 8	*
追加 264UL-S	1.93	1	-	80	0.8/9.8	1.5~5	2.5~5	-	175	FF	99.1	56,500	37863 7	*
追加 264UL	1.93	1	-	80	1.4/9.8	2~7	2.5~5	-	175	FF	99.9	55,000	37321 2	*
264L	1.93	1	-	82	1.5/9.8	3~10	3~6	-	180	F	99.8	55,000	37108 9	*
265L+	1.96	1	-	85	1.5/9.8	3.5~10	3~6	MAX1.2	185	F	99.9	56,000	37109 6	*
267ML	2.01	1	-	85	1.6/9.8	4~12	4~8	MAX1.5	190	RF	99.9	57,000	37110 2	*

※L+=LとMLの間、G=グラスコンポジット、SB=スイムベイト・ビッグベイト、S=ソリッドティップを表します。

※テーパー：FF=エキストラファストテーパー、F=ファストテーパー、RF=レギュラーファストテーパーです。

※グリップ長は竿尻からリールシートまでの長さです。

※品番が「1」で始まる製品はベイトロッドです。同様に「2」で始まる製品はスピニングロッドとなります。