

スペック表

品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径/元径(mm)	錘負荷(号)	標準錘負荷(号)	リールシート位置 (mm)	カーボン含有率(%)	本体価格(円)	商品コード
385FX-T	3.86	4	113.0	315	2.4/22.9(21.6)	18~25	23	720	99.6	20,100	24912 8
385EX-T	3.86	4	113.0	340	2.5/22.9(21.8)	20~30	25	760	99.6	20,400	24913 5
405EX-T	4.05	4	116.0	370	2.5/22.9(22.2)	20~30	25	780	99.6	20,700	24914 2
425EX-T	4.26	4	123.0	400	2.5/22.9(22.4)	20~30	25	800	99.7	21,200	24915 9
405DX-T	4.05	4	116.0	395	2.6/22.9(22.4)	23~30	27	800	99.7	21,100	24916 6
425DX-T	4.26	4	123.0	430	2.6/23.9(23.4)	23~30	27	820	99.7	21,600	24917 3
405CX-T	4.05	4	116.0	425	2.8/23.9(23.4)	25~35	30	820	99.7	21,500	24918 0
425CX-T	4.26	4	123.0	465	2.8/23.9(23.6)	25~35	30	840	99.7	22,500	24919 7
405BX-T	4.05	4	116.0	460	3.0/23.9(23.6)	27~35	33	840	99.7	22,300	24920 3
425BX-T	4.26	4	123.0	505	3.0/23.9(23.8)	27~35	33	860	99.7	23,500	24921 0

※元径の () 内の数字は後端から200mmの外形を表示しています。