

スペック表

品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径/元径(mm)	適合ルアー ウェイト(g)	キャスト ウェイト(g)	適合ライン PE(号)	リールシート 位置(mm)	カーボン 含有率(%)	本体価格 (円)	商品コード
B610L-S	2.08	2	158.8	105	1.3/10.1	20~80	-	MAX1	445※D	96.2	37,500	37818 7
B610ML-S	2.08	2	158.8	110	1.3/10.7	30~100	-	MAX1	445※D	96.2	37,500	37819 4
B610M-S	2.08	2	158.8	120	1.3/11.9	40~130	-	MAX1.2	445※D	95.0	38,000	37820 0
B610MH-S	2.08	2	158.8	130	1.3/13.0	45~200	-	MAX1.5	445※D	95.6	38,500	37821 7
B70ML-S	2.13	2	166.2	120	0.8/11.2	30~100	-	MAX1	420※D	86.2	38,000	37822 4
B70M-S	2.13	2	166.2	125	0.9/11.9	40~130	-	MAX1.2	420※D	88.0	38,500	37823 1
B77M-S	2.31	2	137.7	120	1.3/12.5	40~150	-	MAX1.2	445※D	86.8	39,000	37824 8
B77MH-S	2.31	2	137.7	130	1.3/13.2	45~200	-	MAX1.5	445※D	89.9	39,500	37825 5
S72M	2.18	2	112.2	110	1.6/11.8	20~100	20~70	MAX1.2	400※U	93.1	38,000	37826 2
S610MH	2.08	2	169.4	125	1.8/14.0	30~160	30~90	MAX1.5	375※U	93.5	38,000	37827 9

※U リールシート位置=アップロック:竿尻からリールシート前部固定フードまでの長さです。
 ※D リールシート位置=ダウンロック:竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。