

スペック表

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	ジグ ウェイト(g)	プラグ ウェイト(g)	適合ラインPE(号)	錘負荷(号)	リールシート 位置(mm)	カーボン 含有率(%)	本体価格(円)	商品コード
245H3-T	2.45	3	97.0	165	1.9/17.0 (15.0)	MAX50	MAX36	MAX2	5~13	387	98.9	39,500	25194 7
265H3-T	2.65	3	107.0	180	1.9/17.0 (15.4)	MAX52	MAX38	MAX2	5~13	407	99.0	40,500	25195 4
285H4-T	2.85	3	117.5	200	1.9/17.0 (15.8)	MAX56	MAX40	MAX2	6~15	427	99.3	42,500	25196 1
305H4-T	3.05	3	127.5	225	1.9/17.0 (16.2)	MAX60	MAX44	MAX2	6~15	447	99.3	43,500	25197 8
325H5-T	3.25	3	137.5	250	1.9/17.0 (16.6)	MAX70	MAX50	MAX2	8~18	467	99.5	45,500	25198 5
345H5-T	3.45	3	147.5	275	1.9/17.0 (16.8)	MAX75	MAX54	MAX2	8~18	487	99.7	46,500	25199 2

※T (振出) 仕様です。

※ () 内の元径は後端から180mmの外径を表示しています。