

スペック表

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	適合ルアー ウェイト (g)	キャスト ウェイト (g)	適合ライン PE (号)	リールシート 位置 (mm)	カーボン 含有率 (%)	本体価格 (円)	商品コード	
B511ML-FS/RIGHT	1.80	2	133.8	155	1.2	30~100	-	MAX1	415※D	94.0	49,500	39263 3	*
B511ML-FS/LEFT	1.80	2	133.8	155	1.2	30~100	-	MAX1	415※D	94.0	49,500	39271 8	*
B66M-FS/RIGHT	1.98	2	152.0	172	1.3	40~150	-	MAX1.2	415※D	93.5	51,000	39264 0	*
B66M-FS/LEFT	1.98	2	152.0	172	1.3	40~150	-	MAX1.2	415※D	93.5	51,000	39272 5	*
B66MH-FS/RIGHT	1.98	2	152.0	177	1.3	45~200	-	MAX1.5	415※D	94.0	52,000	39265 7	*
B66MH-FS/LEFT	1.98	2	152.0	177	1.3	45~200	-	MAX1.5	415※D	94.0	52,000	39273 2	*
B610ML-S/RIGHT	2.08	2	139.8	148	1.3	30~100	-	MAX1	440※D	99.1	48,500	39266 4	*
B610ML-S/LEFT	2.08	2	139.8	148	1.3	30~100	-	MAX1	440※D	99.1	48,500	39274 9	*
B610M-S/RIGHT	2.08	2	140.0	155	1.3	40~150	-	MAX1.2	440※D	99.0	49,000	39267 1	*
B610M-S/LEFT	2.08	2	140.0	155	1.3	40~150	-	MAX1.2	440※D	99.0	49,000	39275 6	*
B610MH-S/RIGHT	2.08	2	140.0	156	1.3	45~200	-	MAX1.5	440※D	99.2	49,500	39268 8	*
B610MH-S/LEFT	2.08	2	140.0	156	1.3	45~200	-	MAX1.5	440※D	99.2	49,500	39276 3	*
B70ML-S/RIGHT	2.13	2	140.3	159	0.8	30~100	-	MAX1	415※D	98.8	49,000	39269 5	*
B70ML-S/LEFT	2.13	2	140.3	159	0.8	30~100	-	MAX1	415※D	98.8	49,000	39277 0	*
B70M-S/RIGHT	2.13	2	140.3	160	0.9	40~150	-	MAX1.2	415※D	98.8	49,500	39270 1	*
B70M-S/LEFT	2.13	2	140.3	160	0.9	40~150	-	MAX1.2	415※D	98.8	49,500	39278 7	*
S66M	1.98	2	134.5	127	1.6	20~100	20~70	MAX1.2	375※U	99.3	47,000	39279 4	*
S72MH	2.18	2	112.2	118	1.7	30~150	30~90	MAX1.5	400※U	98.9	47,500	39280 0	*

※バッドガイドのスレッド色はシリーズ別に専用カラーを採用。フルソリッドはシルバー、乗せ調子とキャストイングはレッド、掛け調子はゴールド。

※U (アップロック) : 竿尻からリールシート前部固定フードまでの長さです。

※D (ダウンロック) : 竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。

※RIGHT : 右巻き仕様、LEFT : 左巻き仕様