

スペック表

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	適合ジグ ウェイト(g)	適合ライン PE(号)	リールシート 位置(mm)	カーボン 含有率(%)	本体価格 (円)	商品 コード	
B65-0	1.96	1	196.0	129	2.0	40~130	MAX1.5	440※D	87.3	54,000	39515 3	*
B65-1	1.96	1	196.0	129	2.0	80~180	MAX1.5	440※D	88.8	54,000	39516 0	*
B65-2	1.96	1	196.0	137	2.0	100~230	MAX2	440※D	97.9	55,000	39517 7	*
B65-3	1.96	1	196.0	142	2.2	120~280	MAX2.5	440※D	97.9	56,000	39518 4	*
B63-4	1.91	1	191.0	146	2.2	140~350	MAX3	440※D	90.1	57,000	39519 1	*
B63-5	1.91	1	191.0	151	2.4	160~430	MAX3	440※D	91.0	58,000	39520 7	*
【追加】 B63-6	1.91	1	191.0	162	2.5	180~500	MAX4	440※D	96.0	59,000	39792 8	*
【追加】 B61-7	1.85	1	185.0	169	2.8	200~600	MAX4	440※D	96.2	60,000	39793 5	*
【追加】 B61-8	1.85	1	185.0	173	2.8	230~750	MAX4	440※D	98.5	62,000	39794 2	*
【追加】 B61-9	1.85	1	185.0	177	3.0	260~900	MAX5	440※D	98.6	64,000	39795 9	*
【追加】 B61-10	1.85	1	185.0	198	3.2	300~1200	MAX5	440※D	98.8	66,000	39712 6	*

※適合ジグウェイトは参考値です。ジグの形状やジャークのスピードによって引き抵抗が変わるので、適合値は増減します。※バットガイドのスレッドの下部はアイテム別に専用カラーを採用。B 6 5 - 0 はホワイト、B65-1はライトブルー、B 6 5 - 2はガンメタグレー、B65-3はゴールド、B63-4はブルー、B63-5はオレンジレッド、B63-6はグリーン、B61-7はシルバー、B61-8はブラウン、B61-9はパープル、B61-10はディープブルー。

※D (ダウンロック) : 竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。