

## スペック表

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	適合ルアー ウェイト(g)	キャスト ウェイト(g)	適合ライン PE(号)	リールシート 位置(mm)	カーボン 含有率(%)	本体価格 (円)	商品 コード
B610L-S/RIGHT	2.08	2	140.0	144	1.3	20~80	-	MAX1	440※D	67.0	27,500	39632 7
B610L-S/LEFT	2.08	2	140.0	144	1.3	20~80	-	MAX1	440※D	67.0	27,500	39638 9
B610ML-S/RIGHT	2.08	2	140.0	145	1.3	30~100	-	MAX1	440※D	68.1	28,000	39633 4
B610ML-S/LEFT	2.08	2	140.0	145	1.3	30~100	-	MAX1	440※D	68.1	28,000	39639 6
B610M-S/RIGHT	2.08	2	140.0	148	1.3	40~150	-	MAX1.2	440※D	68.7	28,500	39634 1
B610M-S/LEFT	2.08	2	140.0	148	1.3	40~150	-	MAX1.2	440※D	68.7	28,500	39640 2
B610MH-S/RIGHT	2.08	2	140.0	150	1.3	45~200	-	MAX1.5	440※D	70.6	29,000	39635 8
B610MH-S/LEFT	2.08	2	140.0	150	1.3	45~200	-	MAX1.5	440※D	70.6	29,000	39641 9
B66ML-S/RIGHT	1.98	2	133.0	143	0.8	30~100	-	MAX1	415※D	98.6	27,500	39630 3
B66ML-S/LEFT	1.98	2	133.0	143	0.8	30~100	-	MAX1	415※D	98.6	27,500	39636 5
B66M-S/RIGHT	1.98	2	133.0	145	0.9	40~150	-	MAX1.2	415※D	98.8	28,000	39631 0
B66M-S/LEFT	1.98	2	133.0	145	0.9	40~150	-	MAX1.2	415※D	98.8	28,000	39637 2
S66M	1.98	2	134.5	115	1.6	20~100	20~70	MAX1.2	375※U	99.3	27,000	39642 6
S72MH	2.18	2	112.3	112	1.7	30~150	30~90	MAX1.5	400※U	99.0	27,500	39643 3

※S=ソリッドティップの意味です。 ※RIGHT=右巻き、LEFT=左巻きの両軸・電動リールに適合します。

※U (アップロック) : 竿尻からリールシート前部固定フードまでの長さです。

※D (ダウンロック) : 竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。