

スペック表

品番	H表示	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm) 標準/替穂1/替穂2	元径(mm)	適合水中糸 (ナイロン・号)/(メタル・号)	適合オモリ(号) 標準/替穂1/替穂2	カーボン含有率(%)	本体価格(円)	商品コード	
【追加】 S75-80ZR	H2.6	7.50~ 8.00	8	126.8	210	1.7/1.9/0.6	24.3	0.1~0.6/0.04~0.2	0~1.5/0~1/0~4	99.9	210,000	300539	*
【追加】 S80-85ZR	H2.6	8.00~ 8.50	8	136.8	220	1.7/1.9/0.6	24.3	0.1~0.6/0.04~0.2	0~1.5/0~1/0~4	99.9	220,000	300546	*
【追加】 S75NR	H2.6	7.50	7	126.5	175	1.7/1.9/0.6	23.1	0.1~0.6/0.04~0.2	0~1.5/0~1/0~4	99.9	190,000	300553	*
【追加】 S80NR	H2.6	8.00	7	136.5	185	1.7/1.9/0.6	23.1	0.1~0.6/0.04~0.2	0~1.5/0~1/0~4	99.9	200,000	300560	*
H2.75 75-80ZR	-	7.50~ 8.00	8	126.8	210	1.8/2.2/0.6	24.3	0.15~0.5/0.05~0.25	0~3/0~4/0~1	99.8	215,000	394750	*
H2.75 80-85ZR	-	8.00~ 8.50	8	136.8	220	1.8/2.0/0.6	24.3	0.15~0.5/0.05~0.25	0~3/0~4/0~1	99.8	225,000	394767	*
H2.75 75NR	-	7.50	7	126.5	180	1.8/2.2/0.6	23.1	0.15~0.5/0.05~0.25	0~3/0~4/0~1	99.8	195,000	394774	*
H2.75 80NR	-	8.00	7	136.5	190	1.8/2.0/0.6	23.1	0.15~0.5/0.05~0.25	0~3/0~4/0~1	99.8	205,000	394781	*

※パワータイプチューブラー穂先装着時は-10cm。
 ※元径は後端から100mmの外径を表示しています。