

ワールドシャウラ BG (スピニング)

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸 法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	適合ルアー ウェイト (g)	適合ジグ ウェイト (g)	適合ライン ナイロン (lb)	適合ライ ン PE (号)	最大ドラグ	グリップ 長 (mm)	テー パー	カーボン 含有率 (%)	本体価 格 (円)	商品コ ード	
2836RS- 2	2.51	2	130.0	350	2.6	MAX100	50~150	20~50	MAX6	MAX8kg/45°	445	RS	99.5	65,000	39872 7	*
【追加】 2952R-3	2.90	3	130.0	未定	1.6	MAX40	15~40	10~25	MAX2	MAX2.5kg/45°	350	R	98.7	63,000	301956	*
2953R-3	2.90	3	130.0	245	1.8	MAX50	20~60	12~30	MAX3	MAX3kg/45°	362	R	98.6	64,000	39873 4	*
21053R- 3	3.20	3	130.0	255	1.8	MAX50	20~60	12~30	MAX3	MAX3kg/45°	443	R	98.8	65,000	39874 1	*
21055R- 3	3.20	3	130.0	305	2.1	MAX70	40~120	18~45	MAX5	MAX4kg/45°	455	R	98.5	66,000	39875 8	*
【追加】 21203R- 3	3.66	3	130.0	370	1.8	MAX50	20~60	12~30	MAX3	MAX3kg/45°	426	R	97.1	68,000	301963	*