

スペック表

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	適合ジグ ウェイト(g)	適合プラグ ウェイト(g)	適合ライン PE(号)	リールシート 位置(mm)	カーボン 含有率(%)	本体価格 (円)	商品 コード
S90L	2.74	2	140.7	116	1.6	MAX25	5~21	0.4~1.2	393※U	97.4	42,500	39566 5
S76ML	2.29	2	118.2	106	1.7	MAX32	6~25	0.5~1.5	348※U	97.2	42,000	39567 2
S80ML	2.44	2	125.8	111	1.7	MAX32	6~25	0.5~1.5	363※U	97.3	42,500	39568 9
S86ML	2.59	2	133.0	118	1.7	MAX32	6~25	0.5~1.5	378※U	97.5	43,000	39569 6
S90ML	2.74	2	141.0	122	1.7	MAX32	6~25	0.5~1.5	393※U	97.6	43,500	39570 2
S96ML	2.90	2	148.3	128	1.7	MAX32	6~25	0.5~1.5	408※U	97.8	44,000	39571 9
S100ML	3.05	2	156.2	134	1.7	MAX32	6~25	0.5~1.5	423※U	98.0	44,500	39572 6
S76M	2.29	2	117.9	110	1.7	MAX45	7~35	0.8~2	348※U	97.5	42,500	39573 3
S80M	2.44	2	125.5	117	1.7	MAX45	7~35	0.8~2	363※U	97.7	43,000	39574 0
S86M	2.59	2	133.3	124	1.7	MAX45	7~35	0.8~2	378※U	97.9	43,500	39575 7
S90M	2.74	2	141.3	130	1.7	MAX45	7~35	0.8~2	393※U	98.0	44,000	39576 4
S96M	2.90	2	148.6	136	1.7	MAX45	7~35	0.8~2	408※U	98.1	44,500	39577 1
S100M	3.05	2	155.9	156	1.7	MAX45	7~35	0.8~2	423※U	98.4	47,500	39578 8
S106M	3.20	2	163.7	163	1.7	MAX45	7~35	0.8~2	438※U	98.6	48,000	39579 5
S110M	3.35	2	171.9	170	1.7	MAX45	7~35	0.8~2	463※U	98.6	48,500	39580 1
S96MH	2.90	2	148.9	150	1.8	MAX56	10~45	1~2.5	408※U	98.3	48,500	39581 8
S100MH	3.05	2	156.2	167	1.8	MAX56	10~45	1~2.5	423※U	98.6	49,000	39582 5
S106MH	3.20	2	164.0	173	1.8	MAX56	10~45	1~2.5	438※U	98.7	49,500	39583 2
B86ML	2.59	2	133.3	125	1.7	MAX32	8~28	0.8~2	354※D	97.9	43,000	39584 9
B86M	2.59	2	133.0	133	1.7	MAX45	10~40	0.8~2.5	354※D	98.2	43,500	39585 6
B76MH	2.29	2	118.5	134	2.1	MAX70	12~60	1~3	324※D	97.8	44,000	39586 3

※U (アップロック) : 竿尻からリールシート前部固定フードまでの長さです。

※D (ダウンロック) : 竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。