

スペック表

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	適合スッテ サイズ (号/g)	錘負荷 (号/g)	適合ライン PE (号)	リールシート 位置 (mm)	カーボン 含有率 (%)	本体価格 (円)	商品 コード	
S68ML+-S/F	2.03	3	139.1	90	0.9	5~20/20~75	-	0.4~1	333※D	98.8	53,500	399564	*
S70MH-S/R	2.13	3	140.1	95	0.9	10~30/40~110	20~40/75~150	0.4~1.2	333※D	98.3	54,500	399601	*
B66ML-S/F	1.98	3	126.3	87	0.9	5~20/20~75	-	0.4~1	386※D	98.7	53,000	399533	*
B66M-S/F	1.98	3	130.3	90	0.9	8~25/30~90	-	0.4~1	386※D	98.8	53,000	399540	*
B66MH-S/F	1.98	3	130.3	90	0.9	10~30/40~110	-	0.4~1.2	386※D	98.8	53,000	399557	*
B66UK-GS	1.98	3	116.3	87	0.9	3~20/10~75	-	0.4~1	386※D	98.4	54,000	399571	*
B68M-S/R	2.03	3	126.3	90	0.9	8~25/30~90	10~30/40~110	0.4~1	386※D	98.7	53,000	399588	*

※D (ダウンロック) : 竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。