

スペック表

品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	適合ルアー ウェイト (g)	キャスト ウェイト (g)	適合ライン PE (号)	リールシート 位置 (mm)	カーボン 含有率 (%)	本体価格 (円)	商品 コード
B69ML-S/2	2.06	2	106.2	131	1.3	30~100	—	MAX1.0	440※D	93.2	17,500	399649
B69M-S/2	2.06	2	106.4	141	1.3	40~150	—	MAX1.2	440※D	90.5	18,000	399656
B69MH-S/2	2.06	2	106.5	147	1.3	45~200	—	MAX1.5	440※D	93.9	18,500	399663
B69L-S	2.06	2	157.9	128	1.0	20~80	—	MAX1.0	440※D	90.4	16,500	399670
B69ML-S	2.06	2	157.9	132	1.3	30~100	—	MAX1.0	440※D	90.1	17,000	399687
B69M-S	2.06	2	157.9	137	1.3	40~150	—	MAX1.2	440※D	90.2	17,500	399694
B69MH-S	2.06	2	157.9	148	1.3	45~200	—	MAX1.5	440※D	91.1	18,000	399700
S610M	2.08	2	168.2	116	1.5	20~100	20~70	MAX1.2	375※U	88.5	17,500	399717

※S=ソリッドティップの意味です。

※S610Mはスピニングモデル。

※U (アップロック) : 竿尻からリールシート前部固定フードまでの長さです。

※D (ダウンロック) : 竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。